

**LEISTUNGSERKLÄRUNG (KERLITE 3Plus)**  
**Nr. DOP004EST**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Trockengepresste, keramische Fliesen mit Wasserabsorption  $E_b \leq 0,5\%$ .**

2. Verwendungszwecke

**Keramische Bodenfliesen für Innenbereich und Wandfliesen für Innen- u. Außenbereich mit Glasfasernetz verstärkt.**

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers

**COTTO D'ESTE, via Emilia Romagna 31, 41049 Sassuolo (MO) – ITALY**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)

**System 4**

5. Name und Kennnummer der Bewertungsstelle, wenn anwendbar

**Nicht anwendbar**

6. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale             | Leistung                      | Harmonisierte technische Spezifikation                                                |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuerreaktion                    | A2 <sub>fl</sub> -s1/A2-s1,d0 |  |
| Abgabe gefährlicher Stoffe       |                               |                                                                                       |
| Kadmium                          | NPD                           |                                                                                       |
| Blei                             | NPD                           |                                                                                       |
| Bruchlast                        | NPD                           |                                                                                       |
| Druckfestigkeit                  | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$      |                                                                                       |
| Rutschfestigkeit                 | siehe Anlage                  |                                                                                       |
| Taktilität                       | NPD                           |                                                                                       |
| Haftfestigkeitstest              |                               |                                                                                       |
| Zementkleber Typ C1              | NPD                           |                                                                                       |
| Zementkleber Typ C2              | NPD                           |                                                                                       |
| Temperaturwechselbeständigkeit   | Beständig                     |                                                                                       |
| Dauerhaft                        |                               |                                                                                       |
| Innenbereich                     | Beständig                     |                                                                                       |
| Außenbereich: Frostbeständigkeit | Beständig                     |                                                                                       |

7. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Sassuolo, 03 April 2025

Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Marco Levoni, Cotto d'Este - Qualitätsabteilung



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy - Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921  
cottodeste.it - info@cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

Sede Legale: Via Panaria Bassa, 22/a - 41043 Finale Emilia (Mo) Italy

Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 int. vers. - Part. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Modena n. 01865640369

## Beilage zu der Leistungserklärung Nr. DOP004EST

| Rutschfestigkeit                      |                                                                                                                                           |                         |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Serie                                 | Produkt                                                                                                                                   | DIN EN 16165<br>Annex B | BCRA D.M.<br>236/1989 |
| Kerlite 3Plus Advance Skin            | Chalk Naturale; Greige Naturale; Silver Naturale;<br>Graphite Naturale                                                                    | R9                      | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Black-White<br>Naturale | White Nat, Snow Nat, Black Nat                                                                                                            | NPD                     | NPD                   |
| Kerlite 3Plus Black-White<br>Smooth   | Superwhite Smooth                                                                                                                         | NPD                     | NPD                   |
| Kerlite 3Plus Buxy                    | Corail Blanc, Amande, Caramel, Noisette, Perle,<br>Cendre                                                                                 | R10                     | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Cluny                   | Champagne, Bourgogne, Argerot, Auvergne                                                                                                   | R9                      | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Elegance                | Via Condotti, Via Montenapoleone, Via Farini, Via<br>Tornabuoni                                                                           | R9                      | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Oaks                    | Polar, Land, Rain, Fossil                                                                                                                 | R9                      | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Over<br>Naturale        | Openspace Nat, Loft Nat, Office Nat, Road Nat                                                                                             | R9                      | >0,40                 |
| Kerlite 3Plus Over Soft               | Openspace Soft, Loft Soft, Office Soft, Road Soft                                                                                         | NPD                     | NPD                   |
| Kerlite Pura Chiseled                 | Pearl Chiseled, Ivory Chiseled, Sand Chiseled, Grey<br>Chiseled                                                                           | R10                     | μ>0,40                |
| Kerlite 3Plus Starlight<br>Glossy     | Travertino Glossy; Calacatta Glossy; Corchia Glossy;<br>Apuano Glossy; Onice Glossy; Carnico Glossy;<br>Patagonia Glossy; Carrara Glossy  | NPD                     | NPD                   |
| Kerlite 3Plus Starlight<br>Smooth     | Travertino Smooth ; Calacatta Smooth; Corchia<br>Smooth; Apuano Smooth; Onice Smooth; Carnico<br>Smooth; Patagonia Smooth; Carrara Smooth | NPD                     | NPD                   |
| Kerlite 3Plus Wonderwall              | Matrix, Ritmi                                                                                                                             | NPD                     | NPD                   |

